



GAMA ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ

ŞİRKET EMNİYET TALİMATLARI

Sayfa No:
Form No:
Dosya No:
Yayın Tarihi:
Revizyon No:
Revizyon Tarihi :
Onay :

1 / 1
07-005
GOSGB-03-07-005
05.03.2020

İŞVEREN

SPİRAL TAŞLAMA KULLANIMINDA İSG TALİMATI

1. Taş muhafazası olmadan spiral taşlamayı kesinlikle kullanma.
2. Spiral taşlamanın yan kabzası olmadan kontrolsüz ve tehlike yaratacak şekilde kullanma.
3. İşe uygun taşı kullan. Kesme için taşlama, taşlama için kesme taşı kesinlikle kullanma.
4. Taşın üzerinde belirtilen azami hızın (rpm olarak) spiral taşlamanın hızına eşit veya daha büyük olduğundan emin ol.
5. Her taşı cihazın üstüne takmadan önce çatlak ve bozuk olup olmadığını kontrol et (Yoklama testi). Göbek diskini parmağınıza takarak ya da bir parça iple tutarak kontrol et. Metal olmayan bir malzeme ile yavaşça vur (örneğin tornavida sapı ile). Diskin geri kalan büyük kısmını ahşap tokmak ile vurarak kontrol et. Eğer düzgün bir ses vermiyorsa kullanma.
6. Yeni takılan taşı yüzeye temas ettirmeden önce bir dakika kadar boşa çalıştır.
7. Uygun KKD kullanılmalı (Koruyucu gözlük, yüz koruyucu siperlik, kulaklık, baret, iş ayakkabısı, deri eldiven ve gerektiğinde toz maskesi gibi)
8. Bol kıyafet giyme. Uzun açık saçla çalışma. Kolye, yüzük vb. takı/aksesuar takma.
9. Ayaklar açık ve dengeli, çalışma alanını net görecektir şekilde rahat bir duruş pozisyonu be lirlle.
10. Yerde otururken bacaklarının arasında spiral taşlamayı kesinlikle kullanma.
11. Taşı çalışma yüzeyine 15 ila 30 derecelik bir açı yapacak şekilde tut.
12. Tüm çalışanlar çıkan kıvılcımlardan etkilenmeyecek uygun emniyet mesafesinde olmalıdır.
13. Çalışma alanı içerisinde parlayıcı/yanıcı malzemelerin bulunmadığından emin ol.
14. Spiral taşlamanın kabzasında işaret parmağı ile kontrol edilen, bırakıldığında cihazın çalışmasının durdurulmasını sağlayacak, otomatik devre kesici veya emniyet mandalı bulunmalıdır. Kesinlikle devreden çıkarılmamalı veya sıkıştırılarak, bantlayarak iptal edilmemelidir.
15. Yüksekte yapılan spiral taşlama gibi kıvılcım çıkaran tarzda ki tüm çalışmalarda yerlere sıçrayan kıvılcım veya düşen cüruftan korunmak için uygun malzemeden yapılmış yangın battaniyesi kullanmak gereklidir. Ahşap iskelelerde aynı şekilde uygun yangın battaniyeleri ile korunmalı, işin tamamlanmasından sonra, yangın tehlikesi yaratacak parça ve döküntülerin bırakılmadığından emin olunmalıdır. Çalışma süresince bir yangın söndürücü hazırda bulundurulmalıdır.

TEBELLÜĞ EDEN PERSONELİN

Adı ve Soyadı:

Tarih:

İmza:

TEBLİĞ EDEN İŞVEREN / İŞVEREN VEKİLİ

Adı ve Soyadı:

Tarih:

İmza: